

Инструкция по охране труда
при выполнении работ по снятию,
установке и креплению тентов
автомобилей и прицепов

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования по охране труда при выполнении работ по снятию, установке и креплению тентов на механические транспортные средства и составы транспортных средств категорий «В», «С», «ВЕ», «СЕ».

2. К работе по снятию, установке и креплению тентов автомобилей, прицепов, полуприцепов допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшее в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющее противопоказаний к выполнению работ на высоте, а также обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Прошедшее аналогичные инструктажи по пожарной безопасности.

3. Работающий, выполняющий работу по снятию, установке и креплению тента автомобилей, прицепов, полуприцепов, помимо требований настоящей инструкции обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий и видов работ.

4. В процессе работы возможно воздействие на работающего следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

расположение рабочего места выше поверхности земли и связанное с этим возможное падение работающего;

падение незакрепленного груза;

падение с крыши транспортного средства снега и воды (ледяной корки).

повышенная (пониженная) температура воздуха;

движущийся транспорт;

повышенный шум, вибрация;

5. Работающий обязан знать и соблюдать требования безопасности при выполнении работ на высоте.

6. Использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования по охране труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину.

7. Сообщать непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о неисправности транспортного средства, приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

8. Знать устройство, основные параметры используемых приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте, факторы, влияющие на их устойчивость, причины потери их устойчивости.

9. Применять безопасные способы работы с использованием приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте.

10. Соблюдать установленный порядок производства работ с использованием приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте.

11. Знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи универсальной, уметь использовать находящиеся в ней вложения.

12. Работающий с учетом воздействующих на него вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечивается по установленным нормам.

13. Работающий имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

14. Не допускается нахождение работающего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте и в рабочее время.

15. Работающий должен знать правила пожарной безопасности, места расположения средств пожаротушения, уметь пользоваться ими, знать их назначение. Знать сигналы противопожарной тревоги. Значения знаков безопасности.

ГЛАВА 2.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

16. Перед началом выполнения работы работающий обязан проверить:

16.1. исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, каску застегнуть на ремешок);

16.2. элементы каркаса кузова автомобиля и прицепа для тента на отсутствие повреждений. Каркас должен надежно фиксироваться в элементах крепления;

16.3. снаружи бортовые платформы на предмет оборудования приспособлениями для увязки тента и крепления груза (крюками, скобами, иными приспособлениями), а также для крепления каркаса тента, дополнительных бортов и надставок;

16.4. исправность используемых приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте.

17. Снять на время работы браслеты, часы, кольца.

18. Убедиться в принятии мер по обеспечению неподвижности транспортного средства (установить противооткатные башмаки, поставить транспорт на стояночный тормоз и т.д.)

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

19. Забрасывание заднего клапана тента на каркас под тент кузова автомобиля и прицепа осуществлять с приставной лестницы (стремянки) или платформы транспортного средства при установленных междустоечных перекладинах (бортовых досках). Эксплуатацию лестницы(стремянки) производить с учетом норм, прописанных в инструкции по охране труда при выполнении работ с использованием приставных лестниц и стремянок.

20. Проверить наличия устройств, предотвращающих возможность ее сдвига и опрокидывания перед подъемом на приставную лестницу.

21. Перед стягиванием (скатыванием) тента убедиться:

21.1. поднявшись на приставную лестницу (стремянку) или стоя на рампе - в отсутствии на крыше скопления воды, ледяной корки, снега и иных посторонних предметов. В случае наличия на крыше скопления воды, ледяной корки, снега и иных посторонних предметов стягивание (скатывание) тента необходимо проводить после их удаления с помощью щеток (скребков) с длинной ручкой.

21.2. в надежности крепления груза на установленных местах.

22. Открывание (закрывание) сдвижной крыши транспортного средства проводить специальной штангой с крюком, входящей в комплектацию транспортного средства.

23. Натягивание (раскатывание) тента осуществлять, находясь на платформе кузова транспортного средства только при устойчивом положении груза и его закреплении (при его наличии).

24. Не допускается:

24.1. выполнять работы при сильном ветре, скорость которого 10 м/с и более;

24.2. работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от ее верхнего конца;

24.3. устанавливать приставную лестницу под углом более 75 градусов к горизонтали, работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющей перил или упоров;

24.4. выполнять работы, если в зоне работы на высоте проходят электрические и другие действующие коммуникации, ведутся погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется движение транспортного средства;

24.5. устраивать дополнительные опорные сооружения из поддонов, ящиков и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы;

24.6. садиться на междустоечные деревянные перекладки (бортовые доски) и проводить работы без применения защитных касок,

предохранительных поясов (при работе с приставных лестниц на высоте более 1,3 м) и других средств индивидуальной защиты;

24.7. подниматься на лестницу или стремянку при нахождении на ней другого лица, выполнять работу с приставной лестницы или стремянки при отсутствии устройства, предотвращающего возможность сдвига и опрокидывания при работе;

24.8. устанавливать лестницу с опорой только на ступеньки этой лестницы, осуществлять стягивание (скатывание) и натягивание (раскатывание) тента, находясь на крыше транспортного средства.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

25. Уложить используемые приспособления и приставные лестницы для подъема и работ на высоте на установленные места их нахождения на транспортном средстве или сдать в места хранения.

26. Снять средства индивидуальной защиты, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для хранения место.

27. Обо всех обнаруженных неисправностях, повреждениях используемых приспособлений и приставных лестниц для подъема и работ на высоте работающий обязан сообщить своему непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

28. При внезапном ухудшении погодных условий (порывы ветра со скоростью 10 м/с и более) необходимо прекратить производство работ, закрепить нижние концы тента и поставить транспортное средство против потока ветра.

При необходимости разгрузку (загрузку) транспортного средства осуществлять в закрытых от порывов ветра местах.

29. При падении груза или его смещении на борта кузова транспортного средства необходимо остановить работу.

30. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия - другому уполномоченному должностному лицу нанимателя для принятия дополнительных мер по восстановлению устойчивого положения груза.

31. При несчастном случае на производстве работающий обязан немедленно сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу.

32. Принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения.

33. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих.

34. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, выключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

35. В случаях возникновения пожара или загорания необходимо прекратить работу и обесточить оборудование в зоне пожара или загорания.

36. Приступить к тушению очага пожара на участке средствами пожаротушения и одновременно сообщить (в том числе через кого-либо) руководителю. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем по телефону 101 или 112, указав адрес объекта, место пожара, свою фамилию.

37. По прибытии подразделений по чрезвычайным ситуациям сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации, на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.